БПГА
В СИНЕРГИЯ
С ПРИРОДАТА

**ДО**
**Г-Н ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ**
**МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ**
**НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

**КОПИЕ**
**Г-Н ПЕТКО НИКОЛОВ**
**МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА**
**И ИНДУСТРИЯТА**

**Г-Н ПЕТЪР ДИМИТРОВ**
**МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА**
**СРЕДА И ВОДИТЕ**

**Г-Н ЕВГЕНИ СИМЕОНОВ**
**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДАМТН**

***Изх.№ 763-БПГА/29.04.2024г.***

**УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЧЕВ,**

*Сдружение Българска петролна и газова асоциация се обръща към Вас във връзка с общественото обсъждане на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, спазвайки срока на публичната консултация (до 8 май 2024г.) и правейки следното мотивирано предложение за допълнение по представения от министерския съвет проект:*

## „ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ“

**§ 1.** По смисъла на наредбата:

6. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г., бр. 75 от 2020 г., в сила от 25.08.2020 г.) "Котелно гориво" е тежък дестилат, остатък или смес от тях, предназначен за изгаряне в стационарни горивни инсталации, включено в тарифен номер 2710 19 62, 2710 19 66, 2710 19 67 и 2707 99 99 по Комбинираната номенклатура на ЕС, едновременно отговарящ на техническите спецификации на производителите с максимално съдържание на сяра до 1,0 % (m/m) съгласно Приложение №8;

7. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., изм., бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г., бр. 75 от 2020 г., в сила от 25.08.2020 г.) "Тежко гориво" е течно гориво, получено от нефт, различно от дефинираните в т. 2, 3 и 4, включено в тарифни номера 2710 19 62, 2710 19 66, 2710 19 67 и 2707 99 99 по Комбинираната номенклатура на ЕС, едновременно отговарящ на техническите спецификации на производителите с максимално съдържание на сяра до 1,0 % (m/m) ) съгласно Приложение №8, което поради границите си на дестилация попада в категорията на тежките масла, предназначени за използване като гориво в стационарни инсталации, и от което по-малко от 65 % обемни (включително загубите) дестилират при 250 °C по БДС EN ISO 3405 (аналогичен на ASTM D 86). Ако дестилацията не може да бъде проведена по БДС EN ISO 3405 (аналогичен на ASTM D 86), продуктът също се категоризира като тежко гориво.

## МОТИВИ

### за предложението ни

Съгласно чл.37 ал.1 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти(ЗЗНН), качеството на създаваните запаси за извънредни ситуации(ЗИС) трябва да съответства на изискванията на нормативните актове, на българските и на европейските стандарти.

На територията на Република България, нормативният акт, който определя качеството на горивата е Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (по нататък Наредбата). Следователно, не е възможно създаването на ЗИС, който не съответства на Наредбата (което съответствие се удостоверява с издаването (от Съхранителя) на нарочна Декларация за съответствие с изискванията на Наредбата).

Съгласно Наредбата в случаите, когато задълженото лице получи разпореждане от Държавната Агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"(ДА"ДР и ВЗ") за създаване на запас от Котелно гориво, то това е необходимо да стане съгласно чл.6 т.8 от Наредбата. Тоест, качеството на Котелното гориво следва да отговаря на качествените показатели, съгласно Приложение 8 на Наредбата:

**Котелни горива**

| Показатели | Единици за измерване | Норма за марка(1) | | Методи за изпитване(4) |
|---|---|---|---|---|
| | | КГС | КГТ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кинематичен вискозитет при 80°C (съответстващ °E) | $mm^2/s$ | не повече от 59<br>не повече от 8 | не повече от 115<br>не повече от 15 | БДС EN ISO 3104<br>БДС 1766 |
| Сяра<br>- нискосернисто<br>- високосернисто | <br>% (m/m)<br>% (m/m) | <br>не повече от 1,0<br>не повече от 3,0(2), (5) | <br>не повече от 1,0<br>не повече от 3,0(2), (5) | <br>БДС 8428<br>БДС EN ISO 8754 |
| Вода и утайки | % | не повече от 1,0 | не повече от 1,0 | БДС 15862 |
| Пламна температура в отворен тигел | °C | не по-ниска от 90 | не по-ниска от 110 | БДС EN ISO 2592<br>СТ на СИВ 1496 |
| Температура на замръзване | °C | не по-висока от 25 (3) | не по-висока от 25 | БДС 1751 |
| Плътност при 20°C | $g/cm^3$ | - | не повече от 1,015 | БДС EN ISO 3675 |
| Специфична топлина на изгаряне (долна) | MJ/kg | не по-ниска от 40,2 | не по-ниска от 39,8 | СТ на СИВ 3965<br>ISO 1928 |
| Пепел | % | не повече от 0,10 | не повече от 0,14 | БДС EN ISO 6245 |
| Водоразтворими киселини и основи | - | отсъствие | отсъствие | БДС 5252 |

Видно от Приложението процентното съдържание на сяра за нискосернисто (високосернистото гориво е забранено в ЕС) Котелно гориво е максимум 1%. Което означава, че всяко гориво, отговарящо на горепосочените качествени показатели и със съдържание на сяра до 1% е в съответствие с Наредбата, следователно може да бъде използвано за създаване на ЗИС. В същото време в §1 т.6 от Допълнителните разпоредби на Наредбата, "Котелно гориво" е тежък дестилат, остатък или смес от тях, предназначен за изгаряне в стационарни горивни инсталации, включено в тарифен номер 2710 19 62 и 2710 19 66 по Комбинираната номенклатура на ЕС.

Съгласно Комбинираната номенклатура на ЕС:

- продукт с тарифен номер 2710 19 62 това са горива с тегловно съдържание на сяра непревишаващо 0,1% и съдържание на ароматни не повече от 50%;
- продукт с тарифен номер 2710 19 66 това са горива с тегловно съдържание на сяра превишаващо 0,1%, но непревишаващо 0,5%, и съдържание на ароматни не повече от 50%;.

С други думи, въпреки, че Приложение 8 изрично указва, че съдържанието на сяра може да достига до 1%, текстовете от Допълнителните разпоредби коригират това с едно изключително рестриктивно съдържание на сяра, а именно до 0,5%. Също така, тарифирането на продукт Котелно гориво в група 2710 19 предполага, че неароматните съставки(в горивото) преобладават тегловно по отношение на ароматните, което се явява допълнително ограничение, и за което в Приложение 8 няма нито ред. Освен това интервалът на съдържанието на сяра между 0,5% и 1,0% е изобщо изключен от Допълнителните разпоредби, въпреки че Приложение 8 го позволява. По този начин в Наредбата е налице едно съществено вътрешно противоречие и въпреки, че на територията на ЕС е разрешено свободно използването на Котелно гориво със съдържание на сяра до 1%, Наредбата не го допуска.

***За да се коригира това несъвършенство в Наредбата, следва в §1 т.6 от Допълнителните разпоредби да се включат следните тарифни кодове:***

- 2710 19 67, което е гориво с тегловно съдържание на сяра превишаващо 0,5% и съдържание на ароматни не повече от 50%.
- 2707 99 99, което е гориво, при което ароматните съставки преобладават тегловно по отношение на неароматните, като в същото време отговаря на изискванията на Приложение 8 при съдържание на сяра непревишаващо 1%.

С уважение:

29.04.2024г

гр. София

Светослав Бенчев

(Председател на БПГА)

Българска петролна и газова асоциация

БПГА

В СИНЕРГИЯ С ПРИРОДАТА